

## ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOFÁSICA 220V

### ACmL



### BOMBA CENTRÍFUGA IMPULSOR NORYL

**APLICACIONES:** Aptas para bombear agua limpia en sistemas de equipos simples o tanque elevados, equipos hidroneumáticos y también para el campo industrial.

**CARACTERÍSTICAS:** Cuerpo de bomba en hierro fundido e impulsores de **Noryl** con eje de acero inoxidable. Motor de 2 polos con protección IPX4. Máximo líquido en temperatura +60°C.

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima l/min x m	Caudal Óptimo Altura Óptima l/min x m	Caudal Máximo Altura Mínima l/min x m
ACm37L	ACm37L	0.5 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 21.50	60.00 X 17.00	90.00 X 12.00
ACm60L	ACm60L	0.8 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 26.50	60.00 X 20.00	90.00 X 10.00
ACm75L	ACm75L	1.0 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 x 35.00	60.00X 29.00	100.00 X 16.00

### ACm



### BOMBA CENTRÍFUGA IMPULSOR INOX

**APLICACIONES:** Aptas para bombear agua limpia en sistemas de equipos simples o tanques elevados, equipos hidroneumáticos de uso doméstico e industrial.

**CARACTERÍSTICAS:** Cuerpo de bomba en hierro fundido e impulsores de **ACERO INOXIDABLE** con el eje de acero inoxidable, con el motor de 2 polos con protección IPX4. Máxima Temperatura +60°C.

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima l/min x m	Caudal Óptimo Altura Óptima l/min x m	Caudal Máximo Altura Mínima l/min x m
ACm37	ACm37	0.5 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 21.50	60.00 X 17.00	90.00 X 12.00
ACm60	ACm60	0.8 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 26.50	60.00 X 20.00	90.00 X 10.00
ACm75	ACm75	1.0 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 x 35.00	60.00X 29.00	100.00 X 16.00

### ACm



### BOMBA CENTRÍFUGA IMPULSOR BRONCE

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima l/min x m	Caudal Óptimo Altura Óptima l/min x m	Caudal Máximo Altura Mínima l/min x m
ACm150	ACm150	2.0 HP	1 X 20V	1.1/4"	1"	10.00X 47.50	70.00 X 41.50	140 X 22.00
ACm300C2	ACm300C2	4.0 HP	1 X 220V	2"	2"	100.00 X 29.50	400.00 X 25.00	800.00 X 11.50
ACm400C2	ACm400C2	5.5 HP	1 X 220V	2"	2"	100.00 X 38.50	450.00 X 32.50	900.00 X 13.00

### XHm



### BOMBA CENTRÍFUGA DE CAUDAL MONOFÁSICA

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima l/min x m	Caudal Óptimo Altura Óptima l/min x m	Caudal Máximo Altura Mínima l/min x m
XHm5AM	XHm/5AM	2.0 HP	1 X 220V	2"	2"	90.00 X 22.00	300.00 X 16.00	510.00 X 10.00
XHm6A	XHm/6A	3.0 HP	1 X 220V	3"	3"	200.00 X 18.50	800.00 X 13.00	1200.00 X 7.00