

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE GASOLINERA

LGP: BOMBAS AUTOCEBANTES GASOLINERAS DE GRAN RENDIMIENTO

APLICACIONES: Puede usarse para bombear agua y otros líquidos parecidos - tanto física como químicamente - al agua sin partículas abrasivas. Recomendados para proveer o extraer aguas en fabricas, minas, sembríos, etc.

CARACTERÍSTICAS: Cuerpo de la bomba de gran resistencia, lo que se traduce en mayor duración y servicio confiable. Mejor sellado mediante el uso de un sello mecánico especial. Manija de arranque mejorada para facilitar el arranque menor consumo de gasolina.

BOMBA: Impulsor y difusor con tratamiento antióxido. Cigüeñal de gran calidad forjado en acero. Succión máxima de 8 metros.

MOTOR: Enfriamiento de motor por aire, motor monocilindrico de 4 tiempos. Excelente rendimiento y larga vida útil. Impulsor diseñado con un sistema hidráulico de alta eficiencia. bajo consumo de combustible 163cc/196cc; velocidad nominal 3600rpm, diámetros de salida: 1", 1.5", 2" y 3".



LGP10



LGP- 15A / 20A / 30A



LGP 2HP



LGP-30W

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA HP	DESPLAZAMIENTO cc	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima l/min x m	Caudal Óptimo Altura Óptima l/min x m	Caudal Máximo Altura Mínima l/min x m
LGP10	LGP10	1.6 HP	42.7	1"	1"	33.3 X 35.70	70 X 20.8	100.0 X 6.0
LGP15-A	LGP15-A	3.0 HP	87.0	1.1/2"	1.1/2"	12.2 X 25.20	14 X 22.5	300.0 X 7.2
LGP20-A	LGP20-A	5.5 HP	163.0	2"	2"	83.30 X 25.10	250 X 17.6	500.0 X 1.5
LGP20-2H	LGP20-2H	6.5 HP	196.0	2" 1"	1.1/2" 2"	83.3 X 77.00	208 X 53	333 X 5.0
LGP-30A	LGP-30A	6.5 HP	196.0	3"	3"	83.3 X 28.40	500 X 20	1000 X 3.5
LGP-30W	LGP-30W	6.5 HP	196.0	3"	3"	83.3 X 25.30	375 X 19.5	750.0 x 6.1