



ND16

ND16 Pilotos

- Los pilotos luminosos de la serie ND16 son aplicables a la señalización a distancia
- Características nominales: hasta 400Vca/Vcc
- Norma: IEC-EN60947-5-1
- Grado de protección: IP65
- Taladro de montaje: $\Phi 22\text{mm}$
- Vida eléctrica: 30×10^3 Horas
- Rango de temperaturas ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Colores: Rojo, Negro, Verde, Azul, Amarillo;
ND16-22A(S)/2: Para CA y CC, cabeza plana;
ND16-22A(S)/4: Para CA, cabeza plana;
ND16-22B(S)/2: Para CA y CC, cabeza plana, saliente;
ND16-22B(S)/4: Para CA, cabeza plana, saliente;
ND16-22C(S)/2: Para CA y CC, cabeza redondeada;
ND16-22C(S)/4: Para CA, cabeza redondeada;
ND16-22D(S)/2: Para CA y CC, cabeza plana, baja;
ND16-22D(S)/4: Para CA, cabeza plana, baja
Note: (S) tipos compactos.



ND16



ND16 Zumbadores

- Características nominales: hasta AC/DC 110V, AC 380V
- IP20
- ND16-22F, ND16-22FS
- ND16-22L, ND16-22LC
- Head colors: Red Black