

Taladro Percutor / Atornillador**GSB 14,4 V-LI** 1867.0

- Función de percusión integrada (hormigón), motor de 4 polos y sistema patentado de engranaje.
- 2 velocidades: torque y velocidad ideales para perforaciones y atornillados.
- Electronic Motor Protection: protección del motor contra quema y cortocircuito en caso de traba.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).

Batería	2 x 14,4 V (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 500 / 1.600 rpm
Tasa de impacto	0 - 24.000 ipm
Máx. Ø de madera	28 mm
perforación en acero	13 mm
hormigón	13 mm
Mandril sin llave	1,5 - 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	51 / 20 Nm
Peso (con batería)	1,6 kg

Vea el video por el celular o tablet con lector de QR code.



Nº de tipo **0 601 867 0G1**
 Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 14,4 de V 2,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Taladro Percutor / Atornillador**GSB 18 V-LI** 1867.1

- Función de percusión integrada (hormigón), torque de 55 Nm y nuevo motor de 4 polos.
- 2 velocidades: torque y velocidad ideales para perforaciones y atornillados.
- Electronic Motor Protection: protección del motor contra quema y cortocircuito en caso de traba.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).

Batería	2 x 18 V (2,0 Ah Li-Ion)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 500 / 1.700 rpm
Tasa de impacto	0 - 25.000 ipm
Máx. Ø de madera	35 mm
perforación en acero	13 mm
hormigón	13 mm
Mandril sin llave	1,5 - 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	55 / 23 Nm
Peso (con batería)	1,6 kg

Vea el video por el celular o tablet con lector de QR code.



Nº de tipo **0 601 867 1G1**
 Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 18 V de 2,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Taladro Percutor / Atornillador**GSB 14,4 VE-2-LI** 1862.4

- ¡El más potente, liviano y compacto de la categoría!
- Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia de 80 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
- Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
- Eficiente y robusto sistema de percusión para perforación de 14 mm en concreto.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).

Batería	2 x 14,4 V (3,0 Ah Li-Ion)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 420 / 1.800 rpm
Tasa de impacto	27.000 ipm
Máx. Ø de madera	40 mm
perforación en acero	13 mm
concreto	14 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Torque máximo	80 / 31 Nm
Peso (con batería)	2,1 kg

Vea el video por el celular o tablet con lector de QR code.



Nº de tipo **0 601 862 4G0**
 Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 14,4 V de 3,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Taladro Percutor / Atornillador**GSB 18 VE-2-LI** 1862.3

- ¡El más potente, liviano y compacto de la categoría!
- Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia de 85 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
- Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
- Eficiente y robusto sistema de percusión para perforación de 16 mm en concreto.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).

Batería	2 x 18 V (3,0 Ah Li-Ion)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 420 / 1.800 rpm
Tasa de impacto	27.000 ipm
Máx. Ø de madera	45 mm
perforación en acero	13 mm
concreto	16 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Torque máximo	85 / 38 Nm
Peso (con batería)	2,2 kg

Vea el video por el celular o tablet con lector de QR code.



Nº de tipo **0 601 862 3G0**
 Incluye: 1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 18 V de 3,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Aplicaciones foco metal y concreto

Realizan con facilidad las aplicaciones más exigentes en obras, en que robustez y desempeño son especialmente importantes.

El mismo desempeño que las herramientas con cable convencionales con la libertad de trabajar sin cables.

Llave de Impacto**GDR 1200-LI** 19B3.9

- Torque de 110 Nm: excelente desempeño en una amplia gama de aplicaciones.
- Compacta y liviana: ideal para uso continuo y prolongado.
- Puño ergonómico más fino y revestimiento engomado.
- Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li-Ion)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 2.600 rpm
Tasa de impacto	0 - 3.200 ipm
Máx. Ø de tornillos	M4 - M12
Torque máximo	110 Nm
Peso (con batería)	1,1 kg

Vea el video por el celular o tablet con lector de QR code.



Nº de tipo **0 601 983 9G1**
 Incluye: 1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 12V Max de 1,5 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Llave de Impacto**GDR 1440-LI** 19B3.4

- Sistema flexible: acepta baterías de 10,8 V y 14,4 V.
- Torque de 130 Nm: excelente desempeño en una amplia gama de aplicaciones.
- Compacta y liviana: ideal para uso continuo y prolongado.
- Puño ergonómico más fino y revestimiento engomado.
- Lugares propios p/ fijar mango de seguridad y portapuntas.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 13).

Batería	2 x 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 2.900 rpm
Tasa de impacto	0 - 3.200 ipm
Máx. Ø de tornillos	M4 - M14
Torque máximo	130 Nm
Peso (con batería)	1,2 kg

Vea el video por el celular o tablet con lector de QR code.



Nº de tipo **0 601 983 4G0**
 Incluye: 1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 14,4 V de 1,3 Ah Li-Ion, maletín de transporte